

Acryl Spartelmasse

Leverandørbrugsanvisning
Revisionsdato: 8. Juni 2000.

Side 1/2

Sikkerhedsdatablad

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:

Produktnavn: Acryl Spartelmasse

PR-nr.:

Nødtelefon:

Danmark

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

3. FAREIDENTIFIKATION:

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Indånding: -

Øjenkontakt:

Skyl straks med vand i mindst 10 minutter.

Hudkontakt:

Vask grundigt med vand og sæbe. Affedtet hud smøres med fugtighedscreme.

Indtagelse:

Drik mælk eller vand. Ved ildebefindende, søg læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:

Ikke brændbart.

Slukningsmidler som ikke må anvendes: -

Særlige farer: -

Personlige værnemidler: -

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Undgå at produktet kommer i afløbet.

Metoder til oprydning:

Opsamlet spild anbringes i lukket beholder mærket med indholdet.

Generelt:

Bortskaffes efter gældende regler. Se punkt 13.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Undgå hud og øjenkontakt.

Opbevaring:

Opbevares frostfrit i lukket originalemballage.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Der er intet påkrævet, dog anbefales støvmaske ved slibning.

Beskyttelse af hænder:

Beskyttelseshandsker anbefales.

Beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Acryl Spartelmasse

Leverandørbrugsanvisning
Revisionsdato: 8. Juni 2000.

Side 2/2

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand:	Pasta
Farve:	Hvid
Lugt:	Svag
Vægtfylde:	1,0-1,8 kg/l
Blandbar med vand:	Ja
Frysepunkt:	0° C (vand fasen)
Kogepunkt:	100° C (vand fasen)

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Forhold, der skal undgås:
Undgå stærk opvarmning af produktet.
Farlige nedbrydningsprodukter:
Ved ophedning dannes sundhedsskadelige dampe.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:
Indånding af støv kan give forbigående irritation af luftvejene.
Huden:
Affedter huden og kan give rødme og lettere irritation.

12. MILJØOPLYSNINGER:

13. BORTSKAFFELSE:

Bortskaffelse:
Bortskaffes til egnet modtagestation.
Kemikalieaffaldsgruppe: H
Affaldsfraktion:
EAK-kode (affaldskatalog nr.): 08 04 03 00 Affald fra vandbaserede klæbestoffer og fugemasser

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING:

Indeholder:
Mærkning: Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 801 af 23. oktober 1997.
MAL-kode: 00-1

16. ANDRE OPLYSNINGER:

Udarbejdet af: Tina Lykke Jørgensen
