

# ARBEJDSBORD KRT672002

## 1 MEDFØLGENDE INDHOLD

- Fjern alt emballage
- Fjern resterende emballage og forsendelsesmateriale (om nødvendigt)
- Kontroller, at hele pakkens indhold er der
- Kontroller apparatet, strømledningen, strømskiktet og alt tilbehør for beskadigelser under transporten.
- Opbevar emballagen så lang tid som muligt indtil garantiperiodens ophør. Kasser det i dit lokale affaldssystem bagefter.



**ADVARSEL Emballage er ikke legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer! Risiko for kvælning!**



**Kontakt venligst forhandleren, når der mangler dele, eller de er beskadigede.**

## 2 SIKKERHEDSADVARSLER

- Før ibrugtagning skal det kontrolleres, at alle bevægelige dele er blevet sikret, samt at de foldbare benrammer er fuldt udfoldet og fastgjort. Sørg altid for, at arbejdsbordet er stabilt.
- Kontrollér, at alle bolte og møtrikker er fastgjort før ibrugtagning. Efterspænd boltene og møtrikkerne efter behov.
- Maksimumbelastningen må ikke overstiges.
- Bordet må ikke anvendes som en stige, trappe eller et stillads. Stå aldrig på bordet eller på arbejdssemner, der er placeret på det. Læn dig ikke mod produktet, når du arbejder.
- Hold alle kropsdele, især hænderne, væk fra de bevægelige dele, når bordet foldes ind eller ud.
- Brug kun produktet som beskrevet i denne vejledning. Manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre tingsskade og personskade.
- Må kun anvendes på en fast og plan overflade.

## 3 MONTERING

- TRIN 1: Træk ned i begge forben, indtil fjederlåsen udløses. Gentag processen for bagbenene. Sørg for at benene er låst med fjederlåsen før brug.
- TRIN 2: Anbring bordpladen (nr. 1) ovenpå af den højdejusterbare stangsamlings. Sørg for at enderne på benene sidder uden for bordpladens ramme. Fastgør med M6x12 sekskantbolte (nr. 8), M6 sikkerhedsmøtrikker (nr. 9) og Ø6 skiver (nr. 10). Når der bruges et sæt M8 sikkerhedsmøtrikker (nr. 12), M8x35 sekskantbolte og Ø8 skiver, skal det sikres, at nylonskiven (nr. 14) er mellem bundrammen og bordpladens ramme for at muliggøre problemfri åbning.
- TRIN 3: Fastgør tværstangen (nr. 3) på bagsiden af bordpladen gennem de forborede huller med M6x12 sekskantbolte (nr. 8), M6 sikkerhedsmøtrikker (nr. 9), Ø6 skiver (nr. 10) og en 10 mm skruenøgle.
- TRIN 4: Fastgør et af justeringshåndtagene (nr. 4) på en justeringsaksel ved hjælp af bolt M5x20 (nr. 6) og sikkerhedsmøtrik M5 (nr. 7). Gentag processen for de resterende håndtag. Spænderne (nr. 5) kan indsættes i de øverste huller. Træk spændet (nr. 5) ud og drej det for at justere vinklen efter behov.

## 4 FUNKTIONER

### 4.1 Højdejustering

- Løsn bordpladens vinkeljusteringslåse på begge sider af arbejdsbordet (Fig. 1). Anbring den ene fod på trinpladen, skub på bordpladens vinkeljusteringslåse (Fig. 2) samtidig, mens du løfter bordpladen til den ønskede højde (Fig. 3 og 4).
- Fold benene ind i basen ved at skubbe fjederlåsen på forbenet ind. Dette gør det muligt at folde begge ben ind på samme tid. Gentag denne fremgangsmåde med bagbenene (Fig. 9 og 10).



**BEMÆRK:** Sørg for at højdefikseringsgrebene er strammet til, før du bruger arbejdsbordet.

#### 4.2 Hurtig fastgørelse

- På bagsiden af bordpladen er der to greb. Løft dem begge opad og flyt bordpladesamlingen (Fig. 5).
- Spændestørrelsen reduceres ved blot at trække den bageste bordflade indad. Det er ikke nødvendigt at bruge grebene på dette trin (Fig. 6).



**BEMÆRK:** Sørg for at justeringsgrebene er strammet til, før du bruger arbejdsbordet. Brug kunde forborede vejledningshuller.

#### 4.3 Luk arbejdsbordet

- Løsn bordets vinkeljusteringslåse. Bliv ved med at skubbe grebene på begge sider af arbejdsbordet samtidigt (Fig. 7) og sænk langsomt sænke bordfladen (Fig. 8).
- Fold benene ind som beskrevet under pkt. 4.1 Højdejustering.

## 5 TEKNISKE DATA

| Model Nr.                   | KRT672002                |
|-----------------------------|--------------------------|
| Størrelse                   | 60,5 x 71,5 x 21 (77) cm |
| Maks. kapacitet efter højde |                          |
| –21 cm                      | 40 kg                    |
| –39 cm                      | 15 kg                    |
| –47 cm                      | 18 kg                    |
| –60 cm                      | 70 kg                    |
| –65 cm                      | 45 kg                    |
| –77 cm                      | 100 kg                   |