



Precision feeler gauge

11095-11097



Product no. **74240002**
GTIN **4018754045556**
Model **11095/20**

Label. Precision feeler gauge No.11095/20

Properties.

- tapered blades made of hardened spring steel
- nickel-plated case with locking screw
- tolerance according to T2

Benefits.

In nickel-plated shell with conical sheets, length 100 mm.

Thickness 0.05 - 1.0 mm, graduated in 0.05 mm increments.

Technical attributes.

Model No.	11095/20
Length mm (L)	100 mm
Sheet thickness	0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
Sheet thickness "	0,002; 0,004; 0,006; 0,008; 0,010; 0,012; 0,014; 0,016; 0,018; 0,020; 0,022; 0,024; 0,026; 0,028; 0,030; 0,032; 0,034; 0,036; 0,038; 0,040 "
Number of sheets	20

Logistics data.

Product no.	74240002
GTIN	4018754045556
Weight (g)	96 g
Volume (packaged, dm3)	0.395646 dm3
Packing standard	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Customs tariff no.	90318020
Country of origin AWR	CHINA
Region of origin	Ausländischer Ursprung
Depth mm (IFS)	106
Width mm (IFS)	13
Height mm (IFS)	17
Weight (gross, kg)	0,925

Weight PAP (kg)	0,038
Weight PVC (kg)	0,000
Length (packaged, mm)	122
Width (packaged, mm)	69
Height (packaging, mm)	47

GTIN.



Images.

Zulässige Toleranzen für Federbandstahl, gehärtet

Nennstärke mm	T2 (A2) +/- mm	T3 (A3) +/- mm
0,03 / 0,04 / 0,05 / 0,06	0,004	0,003
0,07 / 0,08 / 0,09 / 0,10	0,005	0,004
0,11 / 0,12 / 0,13	0,005	-
0,14 / 0,15	0,006	0,005
0,16 / 0,18	0,007	-
0,20	0,008	0,006
0,22 / 0,24	0,008	-
0,25	0,009	0,006
0,28	0,009	-
0,30	0,009	0,007
0,35	0,011	0,007
0,40 / 0,45	0,012	0,008
0,50 / 0,55	0,014	0,009
0,60 / 0,65	0,014	0,009
0,70 / 0,75	0,017	0,012
0,80 / 0,85	0,019	0,013
0,90 / 0,95	0,022	0,014
1,00	0,024	0,016
1,10	0,024	0,017
1,20	0,024	0,018
1,30	0,026	0,019
1,40	0,028	0,021
1,50	0,028	0,022
1,60	0,033	0,023
1,70	0,033	0,024
1,80	0,033	0,026
1,90	0,035	0,027
2,00	0,035	0,028