Trykluften indeholder skadelige faste, flydende og dampformige forureninger, der kan beskadige pneumatisk udstyr, styring og instrumenter.
Fjernelsen af disse forurenende stoffer er nødvendig for at sikre udstyrsvedligeholdelse og holde produktionsdriften effektiv.
Normalt indeholder trykluft høje koncentrationer af støv, olie, fugt og andre urenheder. Disse forurenende stoffer kan føre til høje vedligeholdelsesomkostninger og resultere i skader på udstyr og færdige produkter. Filteret er specielt designet til at forhindre disse problemer ved at tilbyde en bred vifte af filtre til trykluft, der kan tilfredsstille de mest forskellige industribehov.

Det endelige resultat er en ekstremt renset trykluft og lave driftsomkostninger.

Passer bla. til KGK Lydsvage kompressor 50L/100L/150L/200L



- Betjeningsvenlig
- Kompakt
- Høj ydelse
- Kvalitets produkt
- Certificerede præstationer
- ISO certificeret
- 1/4” tilslutning
- Aftapningsstuds i bunden.
- DBnr. 1539060

Model	Varenr.	Tilslut.	Max Tryk.	Rens-ningsgrad	Arb. Temp	Luft gennem-gang.	Dimentioner mm.	Vægt: Kg.
Microfilter 1/4”	1550001	1/4”	15 Bar.	99,97% v/0,01µm	Max +50°C	230 L/min. v/6 bar	145x47x77	0,4

KGK A/S - Møllevej 9, H2 - 2990 Nivå - Tlf 4576 1700
www.kgk.dk - kgk@kgk.dk